

Propozycja zmiany ceny wywoławczej

**Zestawienie składników rzeczowych majątku ruchomego
stanowiących mienie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - przeznaczonych do sprzedaży**

Nr części przetargu	Nazwa, typ składnika rzeczowego	Skrócony opis techniczny	Minimalna cena sprzedaży netto	Wymagane wadium w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
poz.1	Sprężarka tłokowo Atlas Copco LFX1.5 TM90 10 BAR- (uszkodzona)	Pojemność zbiornika 90 L Moc silnika 1.1 kW Ciśnienie 10 bar Wymiary (DxSxW) 960x364x973 mm Napięcie zasilania 230 V Wydajność 7.5m3/h Poziom hałasu 64dB (A) Masa 68 kg	200,00 zł	50,00
poz.2	Sprężarka tłokowo Atlas Copco LXF12-10PB/100L- (uszkodzona)	Pojemność zbiornika 100 L Moc silnika 1.1 kW Ciśnienie 10 bar Napięcie zasilania 230 V Masa 68 kg Poziom hałasu 64 dB (A)	200,00 zł	50,00
poz.3	Zestaw hydroforowy 3 pomp wodnych pionowych Grundfos Silnik MG 112 MB2 – 28 FT 130- C - sprawny	Moc silnika 4 kW Współczynnik mocy $\cos(\varphi)$ 0,92-0,85 Stopień ochrony IP 55 Częstotliwość 60 Hz Sprawność 86-87%	5 000,00 zł	500,00

poz.4	Zestaw 3 kondensatorów mocy RHBF o mocach znamionowych 10 kVar, 12,5kVar i 15 kVar	Parametry techniczne widoczne na nalepkach znamionowych kondensatorów	500,00 zł	50,00
poz.5	Szafa sterownicza Eaton		300,00 zł	50,00
poz.6	Blok aeracji DF BA 1500	Średnica aeratora 1500 mm Wysokość płaszcza 2000 mm Średnica króćca dopływu nominalna 150 mm Średnica króćca odpływu nominalna 150 mm Ciśnienie robocze 6 bar Ciśnienie próbne 8,6 bar Masa zbiornika 900 kg Zakres temperatury roboczej 2-40 Rok produkcji 2014	10 000,00 zł	1 000,00
poz.7	Zestaw filtracyjny DF FP 2400	Średnica nominalna 2400 mm Maksymalne ciśnienie robocze 6,0 bar Ciśnienie próbne 8,6 bar Wysokość płaszcza 1500 mm Średnica króćca dopływu nominalna 150 mm Średnica króćca odpływu nominalna 150 mm Masa zbiornika 2700 kg Zakres temperatury roboczej 2-40 Objętość 10700 l Rok produkcji 2014	10 000,00 zł	1 000,00
poz.8	Instalacja II stopnia stacji uzdatniania wody wraz z osprzętem	Przewody wodne i sprężonego powietrza – ze stali nierdzewnej klasy OH18N9, kształtki .	5 000,00 zł	500,00
poz.9	Zestaw hydroforowy 4 pomp wodnych pionowych MG 90LA2-24FT115-C	Moc silnika 2,20 kW Współczynnik mocy $\cos(\varphi)$ 087-0,82 Stopień ochrony IP 55 Częstotliwość 50 Hz Sprawność 84%	10 000,00 zł	1 000,00

poz.10	Falownik DANFOSS VLT 2800	Moc znamionowa 2,2 kW ,Faza 3,Napięcie zasilania 400 V AC Prąd znamionowy 5,3 A,Częstotliwość wyjściowa 0 → 200 (VVC+Mode) Hz, 0 → 400 9U/f Mode) Hz, Typ polowej magistrali komunikacyjnej Modbus Typ napędu Zmienna prędkość STO Nie Panel Sterowania Tak Typ montażu Montaż panelowy Filtr w zestawie Tak Głębokość całkowita 168 mm Funkcja Sterowanie silnikiem Szerokość całkowita 176 mm Normy MET ISO 1400z, RoHS, WEEE Długość całkowita 75 mm Funkcje specjalne 1,5 kW, doskonała niezawodność, zintegrowany element hamujący, łatwa obsługa	500,00 zł	50,00
poz.11	Szafa sterownicza Techwater	z wyposażeniem	200,00 zł	50,00
poz.12	Zbiornik magazynowy, retencyjny o pojemności 150 m3 Kotłorembud	Zbiornik stalowy, dwupłaszczowy – ocieplony warstwą wełny mineralnej. <i>- cena nie obejmuje demontażu.</i>	15 000,00 zł	1 500,00
poz.13	Sito bębnowe FD – 300	<i>Sita bębnowe</i> typu <i>FD</i> - urządzenie filtrujące do usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach, tzw. skratek.	5 000,00 zł	500,00
poz.14	Workownica DRAIMAD 03BCP	Urządzenie odwadniające	5 000,00 zł	500,00
poz.15	Workownica DRAIMAD 06BCAVPK	Urządzenie odwadniające	5 000,00 zł	500,00

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
/-/ Piotr Wiśniewski